



In het kort

Een stevige afsluiting nodig? Met deze draadpanelen bieden wij u het totaalpakket. De solide staalnetten zorgen ervoor dat u een ijzersterke afsluiting heeft voor het leven. Zowel open als volledig dichte afrastering. Met of zonder betonplaat.

Dubbelstaalmat

Specificaties

PALEN

- Vierkante palen 60x60 voor gelaste staalmatten met afdekkap in PVC en voorzien van centerboring \varnothing 3 mm voor de bevestiging van de klemmen.
- Verzinkt en gecoat in standaard RAL kleur 6005 of 9005.

DRAADPANELEN

- Gelaste staalmat, standaardlengte van 250 cm met mazen van 50 x 200 mm.
- Draaddiameter: verticaal rond van 6 mm en dubbel horizontaal rond van 8 mm.
- Warmbad verzinkt of verzinkt en gecoat.
- Standaardkleuren: groen (RAL 6005) of zwart (RAL 9005).

BEVESTIGING

- Montage van de panelen d.m.v. bevestigingsklem met zelftapper M6 x 38 mm in de voorgeboorde gaten \varnothing 3 mm van de palen.

AFMETINGEN

- Beschikbare hoogtes 103, 123, 143, 163, 183, 203, en 243 cm.

OPTIES

- Onderaan kan een betonplaat van L. 250 x H. 30 cm voorzien worden, welke geplaatst is tussen PVC plaathouders.
- 100% privacy met behulp van brede vlechtband
- Kan ook in combinatie met ronde palen geplaatst worden mbhv paneelbeugels

Contact

Draadmagazijn.be
De Weven 11
3583 Paal (BERINGEN)

Tel. : 0470 84 21 98

info@draadmagazijn.be
www.draadmagazijn.be

